



BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ,
S.A. DE C.V.



BATTERY PLUS

R.F.C. BPA 990216 EX6

MATRIZ:
Bvd. Rosales No. 1463 Col.
Salvador Esquer Los Mochis, Sin
Tel/Fax: 817 18 00 y 817 18 01 y 817 18 02

Sucursal Calzada:
Calzada Heroico Colegio
Militar 716-A Sur
C.P. 80210 Culiacán, Sin.

SUCURSAL:
Bvd. Rio de Las Cañas
No. 821 nte. Sector Scally.
Tel/fax: 818 38 11 y 817 03 50
Los Mochis, Sin.

Sucursal:
Bvd. G. Leyva Solano No. 1010 pte.
Tel/fax: 713 04 24, Culiacán, Sin.

Sucursal:
Belisario Dominguez #199 Sur
Tel: 817 1807 y
817 18 08 Los Mochis, Sin.

**ORDEN DE
PEDIDO VENTA NUEVA**

Hora: _____

DIA	MES	AÑO

CANT.	PRODUCTO	IMPORTE
1	H99-470	\$ 1736
	13 meses	
	22%	
		\$ 380.00

Vehículo: _____ Modelo: _____

Vendedor: _____

Técnico: _____ Edad: _____ H M

Entrega Usado SI NO

Donde compraba? _____

Por qué con nosotros? _____

IMPORTANTE: Antes de instalar el acumulador, le recomendamos leer el instructivo de instalación y la póliza de garantía.

Instructivo de Instalación y Póliza de Garantía

PARA INFORMACIÓN DÓNDE DIAGNOSTICAR, HACER VÁLIDA SU GARANTÍA O RECICLAR SU ACUMULADOR

En México, llame sin costo al 01-800-8358-400, con costo fuera de México llame al número +(52) (81) 8100-5300, o ingrese a www.lth.com.mx para ubicar su Centro de Servicio LTH Autorizado

Exija que el vendedor/distribuidor le llene su garantía. No tendrá validez si no está debidamente llena

Folio exclusivo para uso de Garantía



64255188



Los servicios de asistencia técnica a domicilio (recarga, diagnóstico, limpieza, cambio de acumulador en Garantía Total o Ajuste) ofrecidos por medio de la RED LTH, tienen sus propios costos y son independientes del porcentaje que el usuario pagará, conforme a la tabla de ajustes mencionada en la póliza, en el caso de que su acumulador sea reemplazado en periodo de ajuste

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1. Revise visualmente las condiciones generales del acumulador a cambiar. En caso de que esté caliente espere antes de retirarlo o si lo prefiere acuda a un Centro de Servicio LTH Autorizado.
2. Quite la terminal negativa (negra) y después la terminal positiva (roja) con la llaves adecuadas y **sin dañar los postes**. Limpie las terminales con agua y bicarbonato de sodio. Retire el acumulador, **no lo tome de los postes ni lo golpee**.
3. Coloque el acumulador nuevo y sujételo firmemente a la base.
4. Coloque la terminal positiva (roja) y luego la negativa (negra) **sin dañar ni golpear los postes y/o las terminales**.
5. En automóviles que cuentan con computadora recomendamos acudir a un Centro de Servicio LTH Autorizado para su reemplazo.

INDICACIONES DE USO CORRECTO

- Asegúrese que la aplicación del producto coincida con la tabla de aplicaciones.
- El acumulador se debe de utilizar en un solo vehículo.
- Al instalar: **Abrir las terminales y NO golpear los postes**.
- Sujetar el acumulador firmemente al vehículo.
- Verificar el sistema de carga del vehículo.
- El voltaje y capacidad se especifica en las etiquetas del producto.
- Este producto no tiene partes consumibles o accesorios.

ATENCIÓN, LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN CASO DE PRESENTAR:

- Postes golpeados, maltratados, doblados, dañados o faldoneados.
- Caja o tapa talladas o golpeadas por mala sujeción.
- Caja abombada o etiqueta quemada por sobrecarga.
- Aplicación incorrecta.
- Evidencia de tapón alterado

PRECAUCIONES

ALÉJSE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO VOLTEAR.
CONSERVE FIRMES LOS TAPONES.



CUBRA SUS OJOS. GASES EXPLOSIVOS PUEDEN CAUSAR DAÑOS O CEGUERA.

CONTIENE ACIDO SULFURICO, PUEDE CAUSAR CEGUERA O QUEMADURAS FUERTES.



NO ACERCAR A CHISPAS, FLAMAS O CIGARRILLOS.

ENJUAGUE SUS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA Y ACUDA RAPIDO CON EL MEDICO.